



GLOBAL TIMBER.

## Produktblad - Thermo Ask terrasseplank og beklædning

v. november 2020



<b>Træsart:</b> Ask ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) med oprindelse i Europa
<b>Fugtindhold:</b> Ovntørret til ca. 8% +/- 2%
<b>Vægt:</b> Ca. 550 kg/m <sup>3</sup>
<b>Farve:</b> Mørkebrun (farveforskel kan ikke undgås)
<b>Forventet Funktionstid:</b> Terrasse: 40 år, beklædning: 50 år
<b>Formstabilitet:</b> 1 (skala 1-5, hvor 1 er bedst)
<b>Farveudtræk:</b> Sjældent (f.eks. på mure)

### Anvendelse

Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

### Kvalitet

Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

### Tolerance

Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

### Træfibre

Retvækst

### Opbevaring

Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

