



GLOBAL TIMBER

Produktblad - Eg Prima terrasseplank og beklædning

v. september 2021



| |
|---|
| Træsart: Eg (Quercus roburL.) med oprindelse i Europa |
| Fugtindhold: Ovntørret til ca. 12% +/- 2% |
| Vægt: Ca. 650 kg/m ³ |
| Farve: Lysbrun (farveforskel kan ikke undgås) |
| Forventet Funktionstid: Terrasse: 30 år, Beklædning: 50 år |
| Formstabilitet: 3 (skala 1-5, hvor 1 er bedst) |
| Farveudtræk: Kan forekomme (f.eks. på mure) <i>Eg kan indeholde garvesyre, som kan fremtvinge sorte plamager ved udendørs brug.</i> |

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

- Forside i princippet fri for fejl.

Egenskaber

- Eg (prima) er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsartens kompaktthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdtræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.

Tolerance

- Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

