



GLOBAL TIMBER

Produktblad - Bilinga terrasse

v. oktober 2021



Træsart: Bilinga (Nauclea spp.) med oprindelse i Vestafrika
Fugtindhold: Ovntørret til ca. 14% +/-2%
Vægt: Ca. 750 kg/m ³
Farve: Gulbrun til rødbrun (forskel kan ikke undgås)
Forventet Funktionstid: Terrasse: 40 år
Formstabilitet: 2 (skala 1-5, hvor 1 er bedst)
Farveudtræk: Kan forekomme (f.eks. på mure)

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Egenskaber

- Bilinga er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsartens kompakthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdtræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.

Tolerance

- Tykkelse ca. +/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

