



GLOBAL TIMBER

Produktblad - Tali terrasseplank

v. januar 2022



| |
|---|
| Træsart: Tali (<i>Erythroleum</i> spp.) med oprindelse i Vestafrika |
| Fugtindhold: Ovntørret til ca. 16% +/-2% |
| Vægt: Ca. 900 kg/m ³ |
| Farve: Mørkebrun til rødbrun (farveforskel kan ikke undgås) |
| Forventet Funktionstid: 50 år |
| Formstabilitet: 2 (skala 1-5, hvor 1 er bedst) |
| Farveudtræk: Sjældent (f.eks. på mure) |

Anvendelse

- Udendørsprodukt til bl.a. terrasser, trapper, broer, facadebeklædning, som anvendes over jord.

Kvalitet

- Prima kvalitet forside. Naturlige fejl vil forekomme i mindre omfang på forsiden – bl.a. knaster, revner, misfarvninger, skjolder, pinholes m.m.

Egenskaber

- Tali er et slidstærk naturmateriale med lang levetid. Træsartens kompaktthed gør den velegnet til det hårde nordiske klima.
- Hårdtræ er et levende materiale som arbejder i takt med de skiftende årstider. Når træet udsættes for hårde vejrforhold som f.eks. tørke vil revner, ridser og oprifter forekomme.

Tolerance

- Tykkelse ca. +1/-1 mm og bredde ca. +/-2 mm ved levering.

Træfibre

- Retvækst og med-/modvækst er en naturlig del af træsorten (med-/modvækst medvirker til at overfladen er mere skridsikker)

Opbevaring

- Opbevares under tag med god udluftning og i originale bundter (undgå sollys).

